

Przewoźne sprężarki powietrza

ATMOS

PDP 70



PDP 28



PDP 15



PDP 20



EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND
INVESTMENT IN YOUR FUTURE.



Dane techniczne

Model	PDP 15	PDP 20	PDP 28	PDP 35	PDP 70	PDP 28 NOWOŚĆ	PDP 90
Silnik	Perkins 403D-07	Perkins 403D-11	Perkins 404D-22	Perkins 404D-22	Perkins 1104D-44	Perkins 404D-22	Perkins 1104D-E44TA
Liczba cylindrów	3	3	4	4	4	4	4
Pojemność	676 cm ³	1131 cm ³	2216 cm ³	2216 cm ³	4400 cm ³	2216 cm ³	4400 cm ³
Maksymalne obroty silnika	3600 min. ⁻¹	3400 min. ⁻¹	2600 min. ⁻¹	2600 min. ⁻¹	2200 min. ⁻¹	2600 min. ⁻¹	2000 min. ⁻¹
Moc przy prędkości znamionowej	15,3 kW	21,3 kW	35,7 kW	35,7 kW	55,9 kW	35,7 kW	97 kW
Typ	Śrubowa	Śrubowa	Śrubowa	Śrubowa	Śrubowa	Śrubowa	Śrubowa
Wydatek powietrza przy nominalnym ciśnieniu	2 m ³ /min.	2,9 m ³ /min.	4,4 / 3,5 / 2,9 m ³ /min.	5,0 / 4,0 / 3,2 m ³ /min.	7,2 / 6,5 / 6,0 m ³ /min.	2,5 m ³ /min.	11 / 9,5 / 8,5 m ³ /min.
Dopuszczalne ciśnienie robocze	7 bar	7 bar	7 / 10 / 12 bar	7 / 10 / 12 bar	7 / 10 / 12 bar	14 bar	7 / 10 / 12 bar
Podwozie	Knott	Knott	Knott	Knott	Knott	Knott	Knott
Maksymalna długość	3114 mm	3040 mm	3250 mm	4300 mm	4300 mm	3250 mm	4800 mm
Szerokość	1250 mm	1340 mm	1485 mm	1485 mm	1780 mm	1485 mm	1960 mm
Wysokość	1140 mm	1225 mm	1220 mm	1220 mm	1605 mm	1220 mm	2065 mm
Masa	550 kg	690 kg	1000 kg	1000 kg	1700 kg	1000 kg	2500 kg

ATMOS zastrzegamy sobie prawo do zmian modeli i specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia.



ATMOS Chrást, s. r. o.
www.atmos-chrast.cz
balicki@atmos-chrast.cz

Telefon: +48 791 427 555
Telefon: +420 377 860 413
Fax: +420 377 945 379
Plzeňská 149, 330 03 Chrást
Czech Republic